



**ZODIAC®**  
*a better life®*

GEÏNTEGREERDE  
PH-REGELING




EEN NAUWKEURIGE  
EN BEVEILIGDE  
PH-REGELING

## pH Expert

### 1 AUTOMATISCHE PH-REGELING

pH Expert meet voortdurend de pH-waarde van het water en voegt wanneer nodig een dosis pH-correctievloeistof toe, en dat **100% geautomatiseerd, zonder regeling door de gebruiker.**



### 2 UITERST FIJNE REGELING

pH Expert injecteert de correcte hoeveelheid pH dankzij zijn unieke adaptieve doseringstechnologie, die een **perfect waterevenwicht** mogelijk maakt met een **minimum aan product.**



### 3 BEVEILIGING TEGEN OVERDOSERING

Met zijn exclusieve beveiligingssysteem voorkomt pH Expert **elk risico op overdosering** van de pH-correctievloeistof om een **optimale waterbalans** te verzekeren.




## EIGENSCHAPPEN



### Ultra-eenvoudig

Eenvoudige instelling via lcd-scherm



### Automatische regeling van de dosering

Vergt geen enkele regeling



### Compensatie van de alkaliteit van het water (TAC)

Voor een optimaal gebruik van de pH-correctievloeistof.



### Compatibiliteit

Ideaal in combinatie met de automatische chloorregelaar van Zodiac®, Chlor Expert.

## VOOR WELKE ZWEMBADEN?

1 VOOR INGEGRAVEN ZWEMBADEN



2 BUITENZWEMBADEN TOT 150M<sup>3</sup>



3 GESCHIKT VOOR ELK TYPE VAN WATERBEHANDELING



## STANDAARDUITRUSTING



pH-sensor



Set met bufferoplossingen



Installatiekit leidingen



Kit voor muurbevestiging

## TECHNISCHE GEGEVENS

Maximaal behandeld watervolume	150 m <sup>3</sup>
Dosisniveaus	Zuur of basis
Gebruikersinterface	Lcd-scherm met achtergrondverlichting, 1 lijn
Talen	6 (FR-EN-DE-ES-IT-NL)
IJking	Semi-automatisch in 1 of 2 stappen (Set met bufferoplossingen meegeleverd)
Adviespunt	Fabrieksinstelling: pH = 7,4
Beveiligingen	Beveiliging tegen overdosering (OFA) in drie niveaus, instelbaar (regeling van 0 tot 6 uur, standaard = 4 u) Sensor voor het niveau van het correctieproduct in de bus (op aanzuiging met antiverdampingsfunctie)
Positie van de sonde	Verticaal
Snoer	Op leidingen van DN50 mm (origineel) of DN63 mm (accessoire als optie)
Beschermingsindex	IP65
Voeding 50 Hz	220-240 VAC

## BESCHIKBARE ACCESSOIRES



### Gepatenteerde POD-set

Om de meetsensoren van Chlor Expert en pH Expert te groeperen als u beide systemen gebruikt. Garandeert een nauwkeurigere meting.



### Anodekit voor grondplaatsing

om een stabielere pH-meting mogelijk te maken.

De pH-regelaars van Zodiac® zijn autonome oplossingen die **voortdurend de ideale waterbalans** en de **optimale pH-waarde** verzekeren, ongeacht het type van ontsmetting dat men gebruikt.

**2 JAAR**  
WAARBORG\*

\*Van 1 jaar (niet op consumptieproducten) voor sonde, bufferoplossingen, peristaltische leiding, terugslagklep).

RCS Paris 395 068 679 – A better life = een beter leven – © Fotocredits: ZODIAC® - ZODIAC® is een geregistreerd handelsmerk van Zodiac International, S.A.S.U., gebruikt onder licentie - www.le-fil.fr – WL15587