



EENVOUDIG  
EN DUURZAAM

Ei<sup>2</sup>

### 1 DUURZAAM

Een van de **meest duurzame zoutelektrolysetoestellen in zijn klasse** dankzij de elektrode uit **hoogwaardig titanium** (tot 7.500 bedrijfsuren).

Ti<sup>22</sup>  
TITANE  
INSIDE

### 2 PAST ZICH AAN ALLE INSTALLATIES AAN

De compacte cel en waterdichte behuizing met IPX5-label maken het mogelijk om Ei<sup>2</sup> overal te installeren, **zelfs in kleine en vochtige ruimten**.

  
EENVOUDIGE  
INSTALLATIE

### 3 SNEL TE INSTALLEREN

Ei<sup>2</sup> **laat zich in nauwelijks 10 minuten installeren**, ongeacht de omgeving, dankzij zijn **gepatenteerde Quick Fix-systeem**.




## PRODUCTKENMERKEN



### ZONDER ONDERHOUD

Zelfreinigende elektroden door inversie van de polariteit.



### AFGESCHERMDE MODUS

Automatische vermindering van de chloorproductie wanneer het afdekzeil over het zwembad gerold is (instelbaar op 0 of 20%).

## STOP

### BEVEILIGD SYSTEEM

Automatische stop bij gebrek aan waterdebiet in de cel.



### WATERDICHT

Waterdichte 'IPX5-besturingskast' voor installatie in alle soortentechnische ruimten.



### ONVOORWAARDELIJKE GARANTIE:

Op de bedieningsbehuizing en de cel, ongeacht de oorzaak voor de schade.

## VOOR WELKE ZWEMBADEN?

### 1 ALLE ZWEMBADTYPES



### 2 ZWEMBADEN TOT 110M<sup>3</sup> (MET KLIMAATREGELING, FILTERING 8 U/D)



## STANDAARDUITRUSTING



Cel-installatiekit voor  
50- en 63mm-slangen

## TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN	Ei <sup>2</sup> 12	Ei <sup>2</sup> 20	Ei <sup>2</sup> 25
Behandeld watervolume (gematigd klimaat, filterwerking 8 u/dag)	50 m <sup>3</sup>	90 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>
Nominale chloorproductie	12 g/h	20 g/h	25 g/h
Vermogen	70 W	110 W	140 W
Gebruikersinterface	Leds		
Werkingsmodi	Normaal, afgeschermd modus (0-20%)		
Horloge/Tijdschakelaar	Afhankelijk van de filtratie		
Ompoling	Ja: 5 u		
Aanbevolen zoutgehalte - minimum	4 g/l - 3,0 g/l minimum		
Beveiligingen	Controlelamp 'gebrek aan zout': afname van de productie om de elektrode te beschermen Controlelamp 'geen debiet': onderbreking van de productie zolang de omstandigheden niet optimaal zijn		
Positie van de cel	Horizontaal of verticaal		
Compatibele leidingen	DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)		
Beschermingsindex	IPX5		
Voeding 50 Hz	50 Hz 220-240 VAC (netsnoer met ingegoten stekker)		

## BESCHIKBARE ACCESSOIRES



Sleutel ontgrendeling cel



Afdekking overwintering

De zoutelektrolysetoestellen vormen een **automatische en doeltreffende** ontsmettingsoplossing.

**De gebruiksvriendelijke waterbehandeling** is compleet en het **onderhoud beperkt**.

**2 JAAR**  
ONVOORWAARDELIJKE  
GARANTIE