



SIMPLES
E RESISTENTE

Ei²

1 RESISTENTE

Um dos cloradores salinos mais resistentes da sua categoria. As células têm eletrodos de titânio de alta qualidade e de longa duração, uma garantia de tranquilidade para o consumidor. A célula pode funcionar até 7.500 horas.

Ti²²
**TITANIO
INTERIOR**

2 ADAPTA-SE A TODAS AS INSTALAÇÕES

A sua célula compacta e compartimento estanque com certificação IPX5 permitem instalar o Ei² em qualquer local, em espaços mais estreitos e até em ambientes húmidos.


**INSTALAÇÃO
FÁCIL**

3 RÁPIDO DE INSTALAR

O Ei² **instala-se em apenas 10 minutos**, independentemente do ambiente, graças ao **sistema patentado Quick Fix**.




CARACTERÍSTICAS



SEM MANUTENÇÃO

Eléttodos de limpeza automática por inversão de polaridade.



MODO COBERTURA

Redução automática da produção de cloro quando a cobertura de correr da piscina está fechada (regulável a 0 ou 20%).

STOP

SISTEMA DE SEGURANÇA

Paragem automática, em caso de falta de débito de água na célula.



ESTANQUE

Quadro de comando estanque «IPX5» para uma instalação em todo o tipo de locais técnicos.

INCONDICIONAL
GARANTIA
INCONDICIONAL

GARANTIA INCONDICIONAL

Na caixa de comando e célula, independentemente das causas da sua deterioração.

PARA QUE PISCINAS?

1 TODO O TIPO DE PISCINAS



2 PISCINAS ATÉ 110 M³ (CLIMA TEMPERADO, FILTRAGEM 8H/D)



ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



Kit de instalação da célula para tubagem de 50 e 63 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MODELOS	Ei ² 12	Ei ² 20	Ei ² 25
Volume de água tratada (clima temperado, filtragem 8h/d)	50 m ³	90 m ³	110 m ³
Produção de cloro nominal	12 g/h	20 g/h	25 g/h
Potência elétrica	70 W	110 W	140 W
Interface de utilizador	Leds		
Modo de funcionamento	Normal, Modo cobertura (0-20%)		
Relógio/Temporizador	Ligado à filtragem		
Inversão de polaridade	Sim : 5 h		
Taxa de sal recomendada	4 g/L - 3,0 g/L minimum		
Segurança	Indicador «falta de sal»: Redução da produção para proteger a célula Indicador «falta de água»: Interrupção da produção enquanto as condições não forem perfeitas.		
Posição da célula	Horizontal ou vertical		
Tubagens compatíveis	DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)		
Índice de proteção	IPX5		
Alimentação	50 Hz 220-240 V CA (cabo de alimentação com tomada sobremoldada)		

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Chave para apertar porca de fixação célula



Tampa de proteção para a célula

Os eletrolisadores salinos são uma solução de desinfecção automática e eficaz. Simples de utilizar, o tratamento da água é completo e a manutenção reduzida.

2 ANOS
GARANTIA INCONDICIONAL